

# KEDYSARM\_FT



24 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito, a temperature comprese nell'intervallo 10 °C / 30 °C.

## DESCRIZIONE

KEDYSARM\_FT è un formulato a base vegetale, esente da oli minerali, pronto all'uso per casseforme in metallo.

## CAMPI DI APPLICAZIONE

KEDYSARM\_FT è impiegato per il trattamento di ogni tipo di casseforma in metallo e per il disarmo di ogni tipo di calcestruzzo compresi quelli a base di cemento. KEDYSARM\_FT permette di ottenere manufatti con superfici prive di parti oleose e grasse.

## OPERAZIONI DI POSA

KEDYSARM\_FT si presenta come una miscela omogenea esente da grumi e la si lascerà riposare ancora per qualche minuto. • **APPLICAZIONE** il prodotto direttamente, sulla casseforma di metallo. L'applicazione può essere effettuata con pennello, polverizzatore o pistola a spruzzo. KEDYSARM\_FT permette di ottenere manufatti con superfici prive di parti oleose e grasse; si evita perciò la spazzolatura meccanica o la sabbiatura prima del trattamento di finitura del calcestruzzo.

RILEVAZIONE DATI a + 23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

## CONSUMO

1 litro di KEDYSARM\_FT si avrà la seguente resa:

- casseforme metalliche: 40-50 m<sup>2</sup>
- casseforme in legno: 25-35 m<sup>2</sup>
- casseforme in materie plastiche: 40-50 m<sup>2</sup>
- casseforme in gesso, cemento: 5-10 m<sup>2</sup>,

## AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

KEDYSARM\_FT deve essere applicato su superfici pulite e non contaminate da prodotti grassi.

- Se Lil prodotto si presentasse, una volta applicato, in piccole gocce, è segno che la superficie da trattare non è perfettamente pulita.
- Eliminare eventuali eccessi di KEDYSARM\_FT depositati sulle casseforme.
- Il prodotto teme il gelo.
- Tenere il prodotto al riparo dal sole.

### **Limiti di responsabilità**

*Le presenti informazioni si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. A causa delle diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo, si deve verificare, con prove adeguate, l'idoneità del prodotto per lo specifico uso preso in considerazione. Le responsabilità di Abrasivi Adria S.r.l. si limita alla garanzia della costante qualità del prodotto.*

Aspetto	Colore	Massa Volumica Apparente	Residuo Solido	Conservazione ( in luogo asciutto e nell'imballo fornito)	Voce Doganale
LIQUIDO	PAGLIERINO TRASPARENTE	0,9 Kg/l	100%	24 mesi	3403 99 90

## IMBALLI DISPONIBILI

Ibc 900 Kg  
Fusto da 180 Kg  
Tanica da 22,5 Kg  
Tanica da 4,5Kg