

# KEDYSARM\_WT



24 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito, a temperature comprese nell'intervallo 10 °C / 30 °C.

## DESCRIZIONE

KEDYSARM\_WT è un formulato a base vegetale, esente da oli minerali, da diluire con acqua al momento dell'uso per casseforme in legno.

## CAMPI DI APPLICAZIONE

KEDYSARM\_WT è impiegato per il trattamento di ogni tipo di casseforma con particolare riferimento a quelle in legno grezzo (assi o compensati) e per il disarmo di ogni tipo di calcestruzzo compresi quelli a base di cemento bianco. KEDYSARM\_WT permette di ottenere manufatti con superfici prive di parti oleose e grasse.

## OPERAZIONI DI POSA

Prima del suo utilizzo il disarmante KEDYSARM\_WT deve essere diluito in acqua nelle seguenti proporzioni, a seconda dei casi di utilizzo: 1 parte di KEDYSARM\_WT 5-20 parti d'acqua. La soluzione ottenuta dovrà essere mescolata con cura fino ad ottenere una miscela omogenea esente da grumi e la si lascerà riposare ancora per qualche minuto. • **APPLICAZIONE** L'emulsione bianca, dopo un'ulteriore agitazione potrà essere applicata sulla casseforma di legno. L'emulsione si conserva per diversi giorni a condizione che sia tenuta coperta per evitare l'evaporazione dell'acqua e il deposito della parte attiva. Si consiglia inoltre di agitare sempre l'emulsione prima di un nuovo impiego. L'applicazione può essere effettuata con pennello, polverizzatore o pistola a spruzzo. KEDYSARM\_WT permette di ottenere manufatti con superfici prive di parti oleose e grasse; si evita perciò la spazzolatura meccanica o la sabbiatura prima del trattamento di finitura del calcestruzzo.

## CONSUMO

1 litro di KEDYSARM\_WT puro, opportunamente diluito con acqua, permette di trattare circa 100-150 m<sup>2</sup> di casseforme in legno se applicato con idonei polverizzatori. Su casseforme di legno il consumo sarà di circa 80 g/m<sup>2</sup> di prodotto diluito.

## AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

KEDYSARM\_WT deve essere applicato su superfici pulite e non contaminate da prodotti grassi.

- Se l'emulsione si presentasse, una volta applicata, in piccole gocce, è segno che la superficie da trattare non è perfettamente pulita.
- Eliminare eventuali eccessi di KEDYSARM\_WT depositati sulle casseforme.
- Il prodotto emulsionato teme il gelo.
- Tenere il prodotto al riparo dal sole.

### **Limiti di responsabilità**

*Le presenti informazioni si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. A causa delle diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo, si deve verificare, con prove adeguate, l'idoneità del prodotto per lo specifico uso preso in considerazione. Le responsabilità di Abrasivi Adria S.r.l. si limita alla garanzia della costante qualità del prodotto.*

Aspetto	Colore	Massa Volumica Apparente	Residuo Solido	Conservazione ( in luogo asciutto e nell'imballo fornito)	Voce Doganale
LIQUIDO	BRUNO	0,9 Kg/l	100%	24 mesi	3403 99 90

### IMBALLI DISPONIBILI

Ibc 900 Kg  
Fusto da 180 Kg  
Tanica da 22,5 Kg  
Tanica da 4,5 Kg