

PRO BAR



50 x 1 m



220 g/m² ± 5%

DESCRIZIONE PRODOTTO

Tessuto di protezione composto dalla fusione a pressione e punzonamento a triplo ago di fibre riciclate, accoppiato ad un film di PE su tutta la superficie

CAMPO DI APPLICAZIONE

- Copertura economica contro la caduta di : intonaco fresco, pittura, acqua, solventi .
- Consigliato a piastrellisti, posatori, pittori, stuccatori, aziende di traslochi, restauratori.
- Semplice sottofondo per ponteggi
- La pellicola sottostante crea un lieve effetto antiscivolo.
- Elevata resistenza all'abrasione.
- Termofissato per rilasciare meno pelucchi, fibre.
- Riutilizzabile
- Lascia al cliente un'impressione di pulizia.

OPERAZIONI DI POSA

Srotolare il tessuto nella zona da proteggere, se necessario fissarlo con nastro adesivo

IDENTIFICATIVI

Aspetto	Colore	Peso del materiale	Pallet	Confezione	Conservazione
Rotolo	Grigio	220 gr/m ² ±5%	12 Rotoli	50 m x 1 m	Nessuna limitazione

Limiti di responsabilità

Le presenti informazioni si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo, si deve verificare con prove adeguate, l'idoneità del prodotto per lo specifico uso preso in considerazione. Le responsabilità di Abrasivi Adria S.r.l. si limita alla garanzia della costante qualità del prodotto.