

APPREX G



100 - 150 g/m²



Tempo aperto:
2 h



12 mesi in luogo asciutto
e nell'imballo originale, al
riparo dal gelo e dalle alte
temperature.

DESCRIZIONE

Dispersione acquosa di resine sintetiche per la preparazione di fondi a base gesso, anidrite o cementizi. Penetra all'interno dei pori dei manufatti, occludendoli e formando una sottilissima superficie che impedisce il contatto chimico fra il supporto e il prodotto applicato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Trattamento dei sottofondi a base gesso, anidrite, cartongesso prima dell'applicazione di prodotti cementizi.
- Trattamento di sottofondi molto assorbenti prima dell'applicazione d'intonaci (applicati anche a spruzzo), rasanti autolivellanti o collanti.
- Regolarizzazione del grado di assorbimento di sottofondi con differente coefficiente d'assorbimento (come intonaci base calce, malte bastarde, fondi cementizi assorbenti, ecc).
- Primer di ancoraggio per rasature su superfici cementizie o base gesso.
- Trattamento di sottofondi cementizi o base gesso prima di tappezzare o verniciare.
- Fissativo della polvere.

NATURA DEL PRODOTTO

APPREX G è costituito principalmente da polimeri in dispersione acquosa e additivi specifici.

IMPASTO

Prodotto pronto all'uso, adoperabile subito senza diluizioni aggiuntive. Prima dell'utilizzo agitare brevemente il prodotto all'interno della confezione per uniformare la consistenza della dispersione. Il prodotto si presenta omogeneo, privo di grumi o addensamenti. Dopo l'uso, la quantità in eccesso può essere conservata per essere impiegata in seguito, richiudendo la confezione con il suo tappo.

OPERAZIONI DI POSA

Trattamento delle superfici in gesso o anidrite

Applicare APPREX G tal quale, in una sola mano, con rullo, pennello o spruzzo sulla superficie da trattare sino ad una copertura totale, la colorazione verde del prodotto faciliterà. L'individuazione di zone non trattate. Mani successive possono essere applicate una volta asciugato. In caso la superficie dell'intonaco fosse particolarmente liscia e lucida, operare preventivamente una carteggiatura.

OPERAZIONI DI POSA

Ancoraggio per intonaci di gesso

Applicare APPREX G diluito con acqua in rapporto 1:2, in una sola mano, con rullo, pennello spruzzo sulla superficie da trattare sino ad una copertura totale. Dopo 2 ore, applicare l'intonaco di gesso (anche spruzzabile).

Trattamento di sottofondi assorbenti

Supporti cementizi: applicare APPREX G diluito con acqua in rapporto da 1:1 a 1:3 (a seconda dell'assorbimento). Supporti base gesso: utilizzare il prodotto tal quale.

Trattamento di sottofondi prima di tappezzare o verniciare.

Applicare APPREX G diluito con acqua in rapporto 1:3, in una sola mano, con rullo, pennello o spruzzo sulla superficie da trattare sino ad una copertura totale. Dopo 2 ore, applicare l'intonaco di gesso (anche spruzzabile).

Ancoraggio tra mani di rasatura

Applicare APPREX G diluito con acqua in rapporto 1:3, in una sola mano, con rullo, pennello o spruzzo sulla superficie da trattare sino ad una copertura totale. Dopo 2 ore, applicare il rasante.

IDENTIFICATIVI

Apparenza	Colore	Massa Volumica	Residuo Solido	Conservazione (in luogo asciutto e nell'imballo fornito)	Voce Doganale
Liquido	Verde	1.01 Kg/dm ³	100%	24 mesi	2916 12 00

APPLICATIVI

Temperatura di applicazione	Tempo di asciugamento	Tempo di attesa per la copertura	Tempo di messa in esercizio
+5°C a +35°C	2 ore	4-6 ore	

CONSIGLI TECNICI

- APPREX G è idoneo per tutte le applicazioni descritte, senza richiedere l'aggiunta di leganti, additivi o solventi.
- Eliminare eventuali cause di rimonte di umidità sui sottofondi e le efflorescenze residue.
- Per applicazioni su sottofondi poco assorbenti diluire con acqua sino ad un rapporto massimo di 1:1 per evitare di formare una pellicola sulla superficie.
- Al momento dell'applicazione, i sottofondi devono essere asciutti. In particolare, i supporti a base di gesso devono avere una umidità residua, inferiore allo 0,5%.
- Utilizzare il prodotto solo quando risulta di consistenza liquida e omogenea. Quando inizia a filmare, risulta di difficile applicazione, ed è necessario utilizzare del prodotto nuovo.

CONSUMI

- APPREX G 100 - 200 g/m²

VOCE DI CAPITOLATO

Preparazione dei supporti mediante applicazione di primer a base di resine sintetiche, a rullo, pennello o spruzzo, tipo APPREX G della KEDIL.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Non applicare su superfici inassorbenti.
- Non applicare in condizioni e/o modalità differenti da quanto esplicitamente dichiarato in questa scheda tecnica.

Limiti di responsabilità

Le presenti informazioni si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo, si deve verificare, con prove adeguate, l'idoneità del prodotto per lo specifico uso preso in considerazione. Le responsabilità di Abrasivi Adria S.r.l. si limita alla garanzia della costante qualità del prodotto.