

EPODET



100 – 200 g/m²



15 – 20 min.



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

DESCRIZIONE

Pulitore a base acquosa per la rimozione da superfici non assorbenti di tracce di stuccature epossidiche.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Rimozione da residui di lavorazione di stucchi epossidici da superfici non assorbenti.
- Esalta i colori e dona brillantezza alle stuccature epossidiche.

NATURA DEL PRODOTTO

EPODET è costituito principalmente da tensioattivi in soluzione acquosa e additivi specifici.

IMPASTO

Prodotto pronto all'uso, adoperabile subito senza diluizioni aggiuntive. Prima dell'utilizzo agitare brevemente il prodotto all'interno della confezione per uniformare la consistenza della dispersione. Il prodotto si presenta omogeneo, privo di grumi o addensamenti. Dopo l'uso, la quantità in eccesso può essere conservata per essere impiegata successivamente, richiudendo la confezione con il suo coperchio.

OPERAZIONI DI POSA

Rimozione di residui consistenti o voluminosi di stucco epossidico:

Versare il prodotto puro e lasciare agire per 15-20 minuti. Con una spatola metallica, rimuovere lo stucco dalla superficie della piastrella e successivamente strofinare un feltro abrasivo morbido per rimuovere i residui più leggeri, raccogliere con aspira-liquidi o straccio, quindi risciacquare con acqua. Se necessario, ripetere il trattamento più volte.

Rimozione di tracce e aloni di stucco epossidico:

Diluire il prodotto con acqua in rapporto 1:2, versare e lasciare agire 5-10 minuti. Effettuare la pulizia con feltro, spazzolone o monospazzola, raccogliere con aspira-liquidi o straccio, quindi risciacquare con acqua. Se necessario, ripetere il trattamento più volte.

IDENTIFICATIVI

Aspetto	Colore	Massa Volumica Apparente	Residuo Solido	Conservazione (in luogo asciutto e nell'imballo fornito)	Voce Doganale
Liquido	Giallo tenue	1.05 Kg/dm ³	35%	24 mesi	2815 12 00

APPLICATIVI

Ph	Tempo di attesa per il risciacquo	Temperatura di applicazione
11	10 – 15 min	+5°C a +30°C

CONSIGLI TECNICI

- Prima dell'utilizzo del prodotto, verificare con una prova su una piccola area che i supporti siano compatibili con le operazioni di pulizia. Vecchie pavimentazioni viniliche, PVC o gomma, resistono alla presenza del detergente sulla superficie per pochi secondi (30-60 sec), prima di degradarsi.
- Utilizzare il prodotto solo quando risulta di consistenza liquida e omogenea. Quando inizia a filmare, risulta di difficile applicazione, ed è necessario utilizzare del prodotto nuovo.

CONSUMI

EPODET 100 – 200 g/m A seconda della rugosità del sottofondo

VOCE DI CAPITOLATO

Pulizia delle tracce di stuccature epossidiche dalle superfici mediante applicazione di un detergente, tipo EPODET

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Non applicare su superfici assorbenti o soggette a variazione di colore.
- Non applicare in condizioni e/o modalità differenti da quanto esplicitamente dichiarato in questa scheda tecnica.

Limiti di responsabilità

Le presenti informazioni si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo, si deve verificare, con prove adeguate, l'idoneità del prodotto per lo specifico uso preso in considerazione. Le responsabilità di Abrasivi Adria S.r.l. si limita alla garanzia della costante qualità del prodotto.