

EPOQUE

NOME CHIMICO DEL PRODOTTO

SOLUZIONE DI SILANO, SILOSSANO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Protettivo ravvivante per marmo e granito formulato espressamente per conferire una maggiore lucentezza della superficie trattata, trova il suo massimo effetto con materiali sabbiati, fiammati, bocciardati e spazzolati, ma può essere utilizzato anche per materiali lucidi. Per utilizzo interno ed esterno. Epoque è formulato con silossani che polimerizzando creano un micro-velo superfiale sulle superfici trattate, senza formare nel contempo effetti filmogeni.

FUNZIONE

Impregnante ravvivante idro-oleorepellente

LINEA

Protettivo Ravvivante.

INDICAZIONI

Protegge contro l'acqua, gli oli ed i grassi.

MATERIALI

Idoneo per marmi e graniti.

MODALITÀ D'USO

Il prodotto va applicato su materiali che devono essere perfettamente asciutti e puliti, in modo omogeneo utilizzando un panno o a pennello. Lasciare agire per qualche minuto e poi togliere l'eccedenza, questa operazione è molto importante al fine di ottenere una superficie perfettamente asciutta e priva di spiacevoli alonature o strani effetti di appiccicosità. Una seconda applicazione è consigliata per ottenere un effetto superiore, soprattutto per materiali da porre all'esterno. Utilizzare sempre i guanti e la mascherina protettiva.

Nel caso il prodotto venga distribuito erroneamente oppure in eccesso, potrà essere tolto solamente utilizzando una soluzione di soda caustica, ad una concentrazione del 20-30% p/p. Questa ope-

razione dovrà essere eseguita utilizzando un abbigliamento adatto alla protezione personale; mediante guanti, mascherina, occhiali e vestiti protettivi che coprano tutti le parti del corpo, in quanto l'idrossido di sodio è altamente corrosivo.

COMPOSIZIONE

Contiene silani, silossani.

TEST

Su una piccola superficie realizzare sempre un test preliminare per determinare i consumi, i tempi di essiccazione e, dopo essiccazione, l'effetto estetico ottenuto ed il grado di protezione raggiunto effettivamente.

DATI TECNICI

Essiccazione in massimo 15-60' min.(secondo le condizioni ambientali ed il tipo di materiale). Azione protettiva totalmente sviluppata dopo le prime 24 ore dall'applicazione. I consumi sono molto influenzati dalla porosità del materiale e variano tra 50 e 250 gr/mq.

Aspetto: liquido incolore opalescente;

Solubilità in acqua: insolubile;

Densità: 0,95 g/cm³ (25°C).

Stoccaggio: 12 mesi in confezioni originali stoccati a temperatura compresa fra +5e+30°C.

LIMITI RESPONSABILITÀ

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e della completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.

NOTE

Il prodotto contiene solventi, si consiglia l'utilizzo in locali ben areati e l'uso di guanti impermeabili e mascherina. Ulteriori informazioni possono essere desunte consultando l'etichetta o la relativa scheda di sicurezza.

N.B. IMPORTANTE

Applicare su superfici perfettamente pulite ed asciutte.
