

FINAL CLEAN



100 - 200 g/m²



Tempo di attesa prima del risciacquo: 5 minuti



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo originale, al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

DESCRIZIONE

Pulitore a base di acido tamponato per la rimozione, in interno ed esterno, a pavimento e rivestimento, di residui cementizi e calcarei da superfici ceramiche. Ideale per rimuovere efflorescenze da sigillature cementizie o da piastrelle in cotto posate con metodo tradizionale.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Rimozione di efflorescenze saline che possono affiorare sulla superficie di una sigillatura.
- Rimozione di tracce di prodotti cementizi e calcarei dalle superfici ceramiche.

NATURA DEL PRODOTTO

FINAL CLEAN è costituito principalmente da acidi tamponati in soluzione acquosa e additivi specifici.

IMPASTO

Prodotto pronto all'uso, adoperabile subito senza diluizioni aggiuntive. Prima dell'utilizzo agitare brevemente il prodotto.

OPERAZIONI DI POSA

Proteggere tutte le superfici che possono essere danneggiate da attacchi acidi. Applicare FINAL CLEAN in maniera uniforme sulla superficie da pulire e lasciare agire per circa 3 minuti. Effettuare il lavaggio utilizzando una spazzola abrasiva. Risciacquare abbondantemente con acqua. Macchie o croste persistenti possono essere rimosse ripetendo più volte l'operazione.

IDENTIFICATIVI

Apparenza	Colore	Massa Volumica	Residuo Solido	Viscosità brookfield	Conservazione (in luogo asciutto e nell'imballo fornito)	Voce Doganale
Liquido	Opaco	1,05 Kg/dm ³	20%	15 mPa*s	24 mesi al riparo dal sole	3824 50 90

RILEVAZIONE DATI a + 23 °C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

APPLICATIVI

Rapporto di Miscelazione	Ph	Tempo di attesa per il risciaquo	Temperatura di applicazione
	1	5 min.	+5°C a +35°C

CONSIGLI TECNICI

- **FINAL CLEAN** è idoneo per tutte le applicazioni descritte, senza richiedere additivi o solventi.
- Verificare che i supporti siano resistenti alle pulizie con acidi.
- Non travasare mai il prodotto in contenitori anonimi.
- Le superfici porose devono essere ben inumidite prima del lavaggio.
- Eseguire prima una prova in un'area piccola e delimitata.
- Nel caso si usi per togliere le efflorescenze negli stucchi bisogna diluire **FINAL CLEAN** fino al 70% nei colori scuri e il 50% nei colori chiari.

CONSUMI

FINAL CLEAN 100 - 200 g/m²

VOCE DI CAPITOLATO

Pulizia dei sottofondi mediante applicazione di appretto a base acida, in grado di rimuovere tracce cementizie, da qualsiasi tipo di superficie non assorbente, tipo **FINAL CLEAN** della **KEDIL**.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Non applicare su superfici assorbenti.
- Non applicare in condizioni e/o modalità differenti da quanto esplicitamente dichiarato in questa scheda tecnica.
- Non applicare su marmo, pietre calcaree e i relativi derivati.
- Indossare guanti di gomma e occhiali protettivi in ogni fase di applicazione del prodotto.
- Non applicare su metallo e legno.
- Proteggere metallo o materiali che si possono danneggiare con l'acido.

Limiti di responsabilità

Le presenti informazioni si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo, si deve verificare, con prove adeguate, l'idoneità del prodotto per lo specifico uso preso in considerazione. Le responsabilità di Abrasivi Adria S.r.l. si limita alla garanzia della costante qualità del prodotto.