

04.03.2019

Natura chimica del prodotto

Resine fluorocarboniche in soluzione.

Descrizione del prodotto

Protettivo studiato per la protezione delle fughe cementizie. Può essere usato anche su pietra naturale e limestone estremamente porose. JUST è formulato con speciali resine fluorocarboniche che polimerizzando non formano pellicole superficiali o modificano la porosità del supporto lasciando così inalterata la traspirabilità al vapore.

Campi d'impiego

Protettivo ravnivante idro-oleo repellente per cemento e per pietre naturali estremamente porose.

Modalità d'uso

Stendere il prodotto in modo uniforme sul materiale da proteggere con un panno o con pennello abbondantemente e in una sola mano, lasciare agire per qualche minuto, quindi eliminare l'eccesso. La superficie da trattare deve essere perfettamente pulita e asciutta. L'applicazione del protettivo su alcune superfici, specie se particolarmente porose, può evidenziare un aumento di saturazione del colore nel manufatto. È sempre consigliato un test preliminare atto a determinare i consumi, i tempi di essiccazione, l'effetto estetico ottenuto ed il grado di protezione raggiunto in quanto tali caratteristiche variano in relazione al materiale trattato ed alla temperatura di utilizzo. L'azione protettiva e di idro-oleo repellenza è apprezzabile in modo completo solo dopo 24 ore dal trattamento.

Dati Tecnici

Aspetto:	Liquido trasparente lievemente giallo
Viscosità a 25°C:	0.9 – 3.0 cP
Densità a 25°C:	0.91 ± 0.03 g/cm ³
Consumo medio:	50 – 250 g/m ²
Temperatura minima di applicazione:	10 – 15 °C

Stoccaggio e Scadenza

Conservare solo nel contenitore originale. Conservare i recipienti chiusi, in luogo fresco ben ventilato, al riparo dai raggi solari diretti, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili. Il prodotto è stabile per 12 mesi dalla data di ricevimento se conservato negli imballi originali e stoccato a una temperatura compresa tra +5 e +30°C.

Precauzioni

Come per tutte le sostanze chimiche vale la regola di operare in sicurezza ed indossare i dispositivi di protezione individuali (dpi) ove previsto. JUST è infiammabile quindi è consigliato evitare il surriscaldamento, l'accumulo di cariche elettrostatiche ed in ogni modo evitare qualunque fonte di accensione. Prima dell'utilizzo consultare la scheda dei dati di sicurezza.

Limiti di responsabilità

Le presenti informazioni si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo, si deve verificare, con prove adeguate, l'idoneità del prodotto per lo specifico uso preso in considerazione. Le responsabilità di Abrasivi Adria S.r.l. si limita alla garanzia della costante qualità del prodotto.