

PRIMER SANA



Consumo:
100 – 150 g/m²



6 ore



12 mesi in luogo asciutto e
nell'imballo da noi fornito, al
riparo dal gelo e dalle alte
temperature.

DESCRIZIONE PRODOTTO

Antiefflorescenze e antiumido in soluzione acquosa monocomponente, pronto all'uso.

CAMPO DI APPLICAZIONE

- **PRIMER SANA** è costituito da una miscela di silice predispersa e derivati siliconici opportunamente modificati e stabilizzati per il bloccaggio delle efflorescenze e lo sbarramento alla risalita capillare dell'acqua. Particolarmente adatto per la preparazione delle superfici da intonacare con intonaco deumidificante.
- Ideale anche per la muratura faccia vista, per evitare la risalita dei sali.

NATURA DEL PRODOTTO

PRIMER SANA è costituito da una miscela di silice predispersa e derivati siliconici.

OPERAZIONI DI POSA

I risultati ottenibili con il **PRIMER SANA** non potranno essere che eccellenti se saranno osservate ed eseguite attentamente tutte le indicazioni riportate di seguito.

Pulire accuratamente le superfici da trattare.

Applicare il prodotto solo su superfici asciutte o leggermente umide, possibilmente all'ombra, con rullo, pennellina o scopa a seconda dell'entità e della conformazione delle superfici da trattare.

Applicare la malta fresco su fresco sopra il primer, evitare che si possa asciugare.

Chiudere sempre accuratamente il contenitore del **PRIMER SANA** onde evitare che il prodotto reagisca con l'anidride carbonica dell'aria e perda efficacia

IDENTIFICATIVI

Aspetto	Colore	Massa volumica apparente	Residuo Solido	Conservazione (in luogo asciutto e nell'imballo fornito)	Voce Doganale
Liquido	Paglierino	1,10 Kg/m ³	20%	12 mesi	3824 50 90

CONSIGLI TECNICI

PRIMER SANA è idoneo per tutte le applicazioni descritte, senza richiedere l'aggiunta di altri leganti (cemento, calce, gesso, ecc.), o additivi.

PRIMER SANA è idoneo per il trattamento di mattoni faccia vista.

PRIMER SANA è idoneo per il trattamento pre posa di pietra naturale contro l'umidità di risalita.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Non applicare in condizioni e/o modalità differenti da quanto esplicitamente dichiarato in questa scheda tecnica.

Limiti di responsabilità

Le presenti informazioni si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo, si deve verificare, con prove adeguate, l'idoneità del prodotto per lo specifico uso preso in considerazione. Le responsabilità di Abrasivi Adria S.r.l. si limita alla garanzia della costante qualità del prodotto.