

# PRIMERFLEX



200-300 g/m<sup>2</sup> a seconda  
dall'assorbimento del  
sottofondo.



2 Ore



12 mesi in luogo asciutto e  
nell'imballo da noi fornito, al  
riparo dal gelo e dalle alte  
temperature.

5 Kg

## DESCRIZIONE PRODOTTO

Primer monocomponente a base di resine acriliche al solvente idoneo come promotore di adesione universale.

## CAMPO DI APPLICAZIONE

- Ponte di adesione tra vecchie guaine bituminose e gli impermeabilizzanti delle serie KEDILASTIC e ISOLFLEX.
- Ponte di adesione tra vecchie piastrelle e gli impermeabilizzanti delle serie KEDILASTIC e ISOLFLEX.
- Primer per legno e pannelli compositi flessibili.
- Applicazione su vecchie guaine bituminose, calcestruzzo, piastrelle, pavimenti vinilici.
- Applicazione su metalli, ferro, alluminio, acciaio.
- Ponte di adesione tra resina epossidica e colla cementizia

## NATURA DEL PRODOTTO

**PRIMERFLEX** è costituito principalmente da resine acriliche disperse in solvente organico.

## PREPARAZIONE DELL' IMPASTO

Prodotto pronto all'uso, adoperabile subito senza diluizioni aggiuntive. Prima dell'utilizzo agitare brevemente il prodotto all'interno della confezione per uniformare la consistenza della dispersione del fondo. Il prodotto si presenta omogeneo, privo di grumi o addensamenti. Dopo l'uso, la quantità in eccesso può essere conservata per essere impiegata successivamente, richiudendo la confezione con il suo coperchio.

## OPERAZIONI DI POSA

Applicare **PRIMERFLEX** tal quale, in una sola mano, con rullo, pennello o spruzzo sulla superficie da trattare sino ad una copertura totale. Mani successive possono eventualmente essere applicate, una volta asciugate le precedenti.

## IDENTIFICATIVI

| Aspetto         | Colore | Massa volumica apparente | Conservazione ( in luogo asciutto e nell'imballo fornito) | Voce Doganale |
|-----------------|--------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Liquido viscoso | Bianco | 1,3 Kg/dm <sup>3</sup>   | 12 mesi                                                   | 2916 12 00    |

## APPLICATIVI

|        | Tempo di essiccazione | Temperature di applicazione |
|--------|-----------------------|-----------------------------|
| VALORE | 1 - 2 h.              | Da +5°C a +35°C             |

## CONSIGLI TECNICI

- PRIMERFLEX è idoneo per tutte le applicazioni descritte, senza richiedere l'aggiunta di leganti, additivi o solventi.
- Proteggere il lavoro eseguito da pioggia o dilavamenti per almeno 24 ore e dal sole battente o dal gelo per almeno una settimana.
- Utilizzare il prodotto solo quando risulta di consistenza liquida. Iniziata la reazione, risulta di difficile stesura, ed è necessario utilizzare del prodotto fresco.

## CONSUMI

**Primerflex** 200-300 gr/m<sup>2</sup>

## AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Non applicare in condizioni e/o modalità differenti da quanto esplicitamente dichiarato in questa scheda tecnica.
- Prodotto infiammabile

### ***Limiti di responsabilità***

*Le presenti informazioni si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo, si deve verificare, con prove adeguate, l'idoneità del prodotto per lo specifico uso preso in considerazione. Le responsabilità di Abrasivi Adria S.r.l. si limita alla garanzia della costante qualità del prodotto.*