

REMOVE



100 - 200 g/m²



15 min.



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo originale, al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

DESCRIZIONE

Pulitore in soluzione basica per la rimozione da qualsiasi tipo di superficie, in interno ed esterno, a pavimento e rivestimento, di olii, grassi, cere e depositi di particelle di smog. Indispensabile prima di una sovrapposizione su una pavimentazione preesistente.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Lavaggio di pavimentazioni ceramiche o di pietre naturali destinate a un nuovo rivestimento.
- Rimozione di tracce di oli, grassi, cere e depositi di particelle di smog, da qualsiasi tipo di superficie non assorbente.

NATURA DEL PRODOTTO

REMOVE è costituito principalmente da sali basici in soluzione acquosa e additivi specifici.

IMPASTO

Prodotto pronto all'uso, adoperabile subito senza diluizioni aggiuntive. Prima dell'utilizzo agitare brevemente il prodotto all'interno della confezione per uniformare la consistenza della dispersione.

Il prodotto si presenta omogeneo, privo di grumi o addensamenti. Dopo l'uso, la quantità in eccesso può essere conservata per essere impiegata successivamente, richiudendo la confezione con il suo tappo.

OPERAZIONI DI POSA

Proteggere tutte le superfici che possono essere danneggiate da attacchi alcalini. Applicare **REMOVE** in maniera uniforme sulla superficie da sgrassare e lasciare agire per circa 15 minuti.

Eseguire il lavaggio utilizzando una spazzola dura. Risciacquare abbondantemente con acqua

IDENTIFICATIVI

Apparenza	Colore	Massa volumica	Residue solido	Viscosità brookfield	Conservazione (in luogo asciutto e nell'imballo fornito)	Voce Doganale
Liquido	Incolore	1,05 Kg/dm ³	25%	15 mPa*s	12 mesi	2815 12 00

APPLICATIVI

PH	Risciaquo necessario	Temperatura di applicazione
12	si	+5°C a +35°C

CONSIGLI TECNICI

REMOVE è idoneo per tutte le applicazioni descritte, senza richiedere l'aggiunta di leganti, additivi o solventi. Utilizzare un feltro per rimuovere lo sporco. Risciaquare con abbondante acqua.

CONSUMI

REMOVE 100 - 200 g/m² (A seconda della porosità del sottosuolo)

VOCE DI CAPITOLATO

Pulizia dei sottofondi mediante applicazione di appretto a base alcalina, in grado di rimuovere tracce di oli, grassi, cere e depositi di particelle di smog, da qualsiasi tipo di superficie non assorbente, tipo **REMOVE** della **KEDIL**.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Non applicare in condizioni e/o modalità differenti da quanto esplicitamente dichiarato in questa scheda tecnica.
- Non applicare su superfici inassorbenti.

Limiti di responsabilità

Le presenti informazioni si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo, si deve verificare, con prove adeguate, l'idoneità del prodotto per lo specifico uso preso in considerazione. Le responsabilità di Abrasivi Adria S.r.l. si limita alla garanzia della costante qualità del prodotto.